

## Uponor Comfort Pipe putki 12x1,7 240m

1063286

- Ristisilloitettu polyeteeni, happidiffuusiosuojattu.
- Materiaalin tarve: 8,2 m/m<sup>2</sup> (k/k 125 mm)
- 1,0 MPa/70/95 °C

### Tietoa Uponor Comfort Pipe putki

#### Erittely

- Materiaali ristisilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

#### Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

## Uponor Comfort Pipe putki 12x1,7 240m

1063286

## Tekniset tiedot

LVI nro	2022042
Mittayksikkö	m
Korkeus	12 mm
Paino	0,061 kg
Leveys	12 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi