Tuotekortti



GF Uponor Teck suojap.pidike 25

1063472

- Pidike 25/20 suojaputkelle



Tietoa GF Uponor Teck suojap.pidike

Erittely

– Poimutettu, valmistettu suuritiheyksisestä polyeteenistä (HDPE)
– Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
– Toimitetaan keloissa

Sovellus

– Käytetään PIP (Pipe in Pipe) -putkiasennuksissa, alentaa vesivahingon riskiä ja mahdollistaa joustavan virtausputken vaihtamisen

GF Uponor Teck suojap.pidike 25

1063472



Measurements

Sisähalkaisija_di	25
LENGTH_L	67
Z Mittaus h	28
Z Mittaus k	47
Z Mittaus w	16

Product code

Item no EAN	4021598128484
Item no GF	35001063472
Item no GTIN	04021598128484
Item no LVI	2072943
Item no NOBB	48062923
Item no NRF	5111249
Item no RSK	1897939
Item no VVS	087264125

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	28
Tuote Yksikön pituus	67
Tuote Yksikköpaino	0,01
Tuote Yksikön leveys	16
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL2	06414905442676
Pakkaus GTIN PL3	06414905450701
Pakkaus GTIN PL4	06414905496518
Pakkauskorkeus PL2	185

Pakkauskorkeus PL3	200
Pakkauskorkeus PL4	794
Pakkauksen pituus PL2	210
Pakkauksen pituus PL3	450
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL2	100
Pakkausmäärä PL3	600
Pakkausmäärä PL4	9600
Pakkaustyyppi PL2	Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL2	0,00524475
Pakkaustilavuus PL3	0,0405
Pakkaustilavuus PL4	0,76224
Pakkauksen paino PL2	1,05
Pakkauksen paino PL3	6,4
Pakkauksen paino PL4	127,4
Pakkauksen leveys PL2	135
Pakkauksen leveys PL3	450
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+