

## Uponor Ventilation ilmanvaihtokanava 125mm 3m

### 1068038

- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Putki voidaan katkaista käsisahalla
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1

## Tietoa Uponor Ventilation ilmanvaihtokanava

### Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D

### Sovellus

- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

## Uponor Ventilation ilmanvaihtokanava 125mm 3m

1068038

## Measurements

Sisähalkaisija_di	125
LENGTH_L	3000
Seinämän paksuus_s	2

## Product code

Item no EAN	6414905205851
Item no GTIN	06414905205851
Item no LVI	8273025
Item no NOBB	48063733
Item no NRF	3358216
Item no VVS	353500125

## Mitat

Tuote Yksikön korkeus	125
Tuote Yksikön pituus	3000
Tuote Yksikköpaino	2,91
Tuote Yksikön leveys	125
Item_UOM	kpl

## Packaging

Pakkaus GTIN PL4	06414905415762
Pakkauskorkeus PL4	650
Pakkauksen pituus PL4	3050
Pakkausmäärä PL4	32
Pakkaustyyppi PL4	Wooden_Cage
Pakkaustilavuus PL4	2,279875
Pakkauksen paino PL4	118,12
Pakkauksen leveys PL4	1150

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi