


Uponor Ventilation käyrä 90° 200

1068052

- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1



Tietoa Uponor Ventilation käyrä 90°

Erittely


- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D

Sovellus

- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

Uponor Ventilation käyrä 90° 200

1068052



Product code

Item no EAN	6414905205998
Item no GTIN	06414905205998
Item no LVI	8273036
Item no NOBB	48063846
Item no NRF	3358227
Item no VVS	353501200

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	200
Tuote Yksikön pituus	280
Tuote Yksikköpaino	0,54
Tuote Yksikön leveys	205
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	180
Pituus (l2)	180
Ulkohalkaisija_do	199
z1	130
Z2	130

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905467747
Pakkaus GTIN PL3	06414905452835
Pakkaus GTIN PL4	06414905498673
Pakkauksen korkeus PL1	200
Pakkauskorkeus PL3	465
Pakkauskorkeus PL4	1100
Pakkauksen pituus PL1	280
Pakkauksen pituus PL3	590

Pakkauksen pituus PL4	800
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	4
Pakkausmäärä PL4	32
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,01148
Pakkaustilavuus PL3	0,1069965
Pakkaustilavuus PL4	1,056
Pakkauksen paino PL1	0,57
Pakkauksen paino PL3	3,03
Pakkauksen paino PL4	36,24
Pakkauksen leveys PL1	205
Pakkauksen leveys PL3	390
Pakkauksen leveys PL4	1200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi