

## Uponor Ventilation INS eristetty käyrä 45° 45° 125

1068083

- Esieristetty ilmanvaihtojärjestelmän yhde
- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1

### Tietoa Uponor Ventilation INS eristetty käyrä 45° 45°

#### Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Eristemateriaalina 15mm polyeteenivaaho
- Kanavien ja yhteiden väri on musta, eristeen harmaa
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D
- Yhteiden mukana toimitetaan tarvittava määrä kiristysnauhoja liitoksien tiivistämiseksi

#### Sovellus

- Ilmanvaihdon kondenssieristetyt kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokka

#### Sertifiointi

- Eurofins (VTT) tuotesertifikaatti no. EUFI29-19006237-C

## Uponor Ventilation INS eristetty käyrä 45° 45° 125

1068083

**Product code**

Item no EAN	6414905206308
Item no GTIN	06414905206308
Item no LVI	8273072
Item no NOBB	48063241
Item no NRF	3358204
Item no VVS	353512125

**Mitat**

Tuote Yksikön korkeus	195
Tuote Yksikön pituus	184
Tuote Yksikköpaino	0,317
Tuote Yksikön leveys	184
Item_UOM	kpl

**Measurements**

Pituus (I1)	86
Pituus (I2)	86
Ulkohalkaisija_do	125
Z Mittaus f	195
z1	36
Z2	36

**Packaging**

Pakkaus GTIN PL1	06414905468058
Pakkaus GTIN PL3	06414905453146
Pakkaus GTIN PL4	06414905498987
Pakkauksen korkeus PL1	200
Pakkauskorkeus PL3	310
Pakkauksen pituus PL1	200
Pakkauksen pituus PL3	400
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	6
Pakkausmäärä PL4	72
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box

Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,008
Pakkaustilavuus PL3	0,0372
Pakkauksen paino PL1	0,367
Pakkauksen paino PL3	1,902
Pakkauksen paino PL4	47,824
Pakkauksen leveys PL1	200
Pakkauksen leveys PL3	300

### Status

Until stocks last

Varastojen loppumiseen asti

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)