

## Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara DR 20-25-20

1070571

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisoin
- Puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi

### Tietoa Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara DR

#### Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisoin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpainet max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara DR 20-25-20

1070571

## Tekniset tiedot

LVI nro	1720753
Mittayksikkö	kpl
Pituus (I1)	40 mm
Pituus (I2)	47 mm
Pituus (I3)	40 mm
z2	19 mm
z3	19 mm
Korkeus	60 mm
Paino	0,173 kg
Leveys	32 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi