

Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara uk DR 25-R3/4"MT-25

1070593

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisoin
- Puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi

Tietoa Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara uk DR

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisoin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara uk DR 25-R3/4"MT-25

1070593

Tekniset tiedot

LVI nro	1720767
Mittayksikkö	kpl
Pituus (I1)	48 mm
Pituus (I2)	36 mm
Pituus (I3)	48 mm
z2	21 mm
z3	19 mm
Korkeus	52 mm
Paino	0,2 kg
Leveys	32 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
SuomiT +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi