Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara sk DR 20-Rp1/2"FT-20

1070596

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi





Tietoa Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara sk DR

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara sk DR 20-Rp1/2"FT-20

1070596





Measurements

Ulkokierre Rp	1/2
Pituus (l1)	40
Pituus (l2)	35,3
Pituus (l3)	40
z1	18,7
Z2	20,3
Z3	18,7

Product code

Item no EAN	6414905219162
Item no GF	35001070596
Item no GTIN	06414905219162
Item no LVI	1720770
Item no NOBB	55172532
Item no NRF	5114515
Item no RSK	1808032
Item no VVS	045478239

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	48.2
Tuote Yksikön pituus	80
Tuote Yksikköpaino	0,134
Tuote Yksikön leveys	26
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905429301
Pakkaus GTIN PL3	06414905429318
Pakkaus GTIN PL4	06414905429325
Pakkauksen korkeus PL1	89

Pakkauskorkeus PL3	188
Pakkauskorkeus PL4	708
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	15
Pakkausmäärä PL3	60
Pakkausmäärä PL4	2880
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00211464
Pakkaustilavuus PL3	0,009321604
Pakkaustilavuus PL4	0,67968
Pakkauksen paino PL1	2,09
Pakkauksen paino PL3	8,49
Pakkauksen paino PL4	431,52
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi