


Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara sk DR 25-Rp1/2"FT-25

1070598

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisain
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi



Tietoa Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara sk DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisain
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara sk DR 25-Rp1/2"FT-25

1070598



Measurements

Ulkokierre Rp	1/2
Pituus (l1)	47,5
Pituus (l2)	37,3
Pituus (l3)	47,5
z1	19,2
z2	22,3
z3	19,2

Product code

Item no EAN	6414905219186
Item no GF	35001070598
Item no GTIN	06414905219186
Item no LVI	1720772
Item no NOBB	55172558
Item no NRF	5114517
Item no RSK	1808034
Item no VVS	045478302

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	53.3
Tuote Yksikön pituus	95
Tuote Yksikköpaino	0,204
Tuote Yksikön leveys	32.3
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905290918
Pakkaus GTIN PL3	06414905424726
Pakkaus GTIN PL4	06414905290925
Pakkauksen korkeus PL1	89

Pakkauskorkeus PL3	188
Pakkauskorkeus PL4	708
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	20
Pakkausmäärä PL4	960
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00211464
Pakkaustilavuus PL3	0,009321604
Pakkaustilavuus PL4	0,67968
Pakkauksen paino PL1	1,1
Pakkauksen paino PL3	4,34
Pakkauksen paino PL4	241,44
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi