

Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin 20-18CU

1070616

Tietoa Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmais
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin 20-18CU

1070616

Tekniset tiedot

| | |
|--------------|---------|
| LVI nro | 1720790 |
| Mittayksikkö | kpl |
| Pituus (I) | 78 mm |
| Pituus (I1) | 40 mm |
| Pituus (I2) | 21 mm |
| Korkeus | 26 mm |
| Paino | 0,06 kg |
| Leveys | 26 mm |

Tekniset dokumentit

[Lataa dokumentit tästä](#) 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi