

Uponor S-Press PLUS puristushanakulma DR 16-Rp3/4"FT

1070643

- Puristushanakulma suluin. Sisältää peitelaipan ja kiinnitysruuvit.
- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisoin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi

Tietoa Uponor S-Press PLUS puristushanakulma DR

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisoin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS puristushanakulma DR 16-Rp3/4"FT

1070643

Tekniset tiedot

LVI nro	1720807
Mittayksikkö	kpl
Sisäkierre_Rp2	1/2" inch
Pituus (I)	47 mm
Pituus (I1)	31 mm
Pituus (I2)	47 mm
Ulkökierre_R2	3/4" inch
z2	27 mm
Korkeus	77 mm
Paino	0,238 kg
Leveys	84 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi