

Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin 20-15CU

1070707

- Juotettu kupariputki EN 1057 mukaan (puolikova / R250)
- Käy sekä puristus- että puserrusliittimille



Tietoa Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmais
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin 20-15CU

1070707

**Product code**

Item no EAN	6414905221592
Item no GF	35001070707
Item no GTIN	06414905221592
Item no LVI	1720801
Item no NOBB	55171442
Item no NRF	5114564
Item no RSK	1899440
Item no VVS	045485020

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	26
Tuote Yksikön pituus	76
Tuote Yksikköpaino	0,055
Tuote Yksikön leveys	26
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	76
Pituus (I1)	39
Pituus (I2)	21,3
z1	15,7

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905469055
Pakkaus GTIN PL4	06414905499984
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL4	678
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL4	3840

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001049488
Pakkaustilavuus PL4	0,65088
Pakkauksen paino PL1	0,587
Pakkauksen paino PL4	250,56
Pakkauksen leveys PL1	67
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi