
Tuotekortti



GF Uponor Aqua Pipe punaraitaisessa suojaputkessa 15x2,5 28/23 50m

1072152

- PEX-putki suojaputkessa rakennusten lämpimän käyttöveden asennuksiin.
- NKB-mitoitus



Tietoa GF Uponor Aqua Pipe punaraitaisessa suojaputkessa

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

GF Uponor Aqua Pipe punaraitaisessa suojaputkessa 15x2,5 28/23 50m

1072152



Measurements

Sisähalkaisija_di1	23
Ulkohalkaisija_do	15
Ulkohalkaisija_do1	28
Seinämän paksuus_s	2,5

Product code

Item no EAN	7321500056995
Item no GTIN	07321500056995
Item no LVI	2012610

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	28
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,2
Tuote Yksikön leveys	28
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905416493
Pakkaus GTIN PL4	06414905416509
Pakkauksen korkeus PL1	140
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	800
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	50
Pakkausmäärä PL4	400
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL1	0,0896
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	10,1
Pakkauksen paino PL4	102
Pakkauksen leveys PL1	800
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+