


Uponor Combi Pipe putki PN10 NKB 18x2,5 25m

1086755

- Diffuusioikalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 10 bar



Tietoa Uponor Combi Pipe putki PN10 NKB

Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

Uponor Combi Pipe putki PN10 NKB 18x2,5 25m

1086755



Product code

Item no EAN	7321500058036
Item no GTIN	07321500058036
Item no LVI	2012107

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	18
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,144
Tuote Yksikön leveys	18
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	18
Seinämän paksuus_s	2,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL3	06414905284375
Pakkaus GTIN PL4	06414905284382
Pakkauskorkeus PL3	780
Pakkauskorkeus PL4	800
Pakkauksen pituus PL3	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL3	25
Pakkausmäärä PL4	350
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL3	0,0407628
Pakkaustilavuus PL4	0,768
Pakkauksen paino PL3	3,636
Pakkauksen paino PL4	88

Pakkauksen leveys PL3

67

Pakkauksen leveys PL4

800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi