

## Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM 1X c/c50mm

1087123



## Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM

## Erittely

- Vuototiivit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtöväälillä
- Sisältää jakotukkikaapin, roiskesuojan ja tarvikepakettin (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

## Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

## Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM 1X c/c50mm

1087123



### Tekniset tiedot

LVI nro	2072463
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	67 mm
Pituus (l1)	33 mm
Pituus (l2)	33 mm
Pituus (l3)	30 mm
Z-mitta b	50 mm
z2	17 mm
Korkeus	35 mm
Paino	0,035 kg
Leveys	40 mm

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi