

Uponor Smatrix Base PRO KNX-muunnin R-147 KNX

1087164

- KNX-muuntimen avulla enintään 16 keskusyksikköä X-147 voidaan liittää osaksi taloautomaatiojärjestelmää KNX-protokollalla.
- Johdotus nelinapaisella häiriösuojatulla kaapelilla esim. Jamak 2X(2+1)X0,5



Tietoa Uponor Smatrix Base PRO KNX-muunnin R-147 KNX

Erittely

- Lattialämmityksen säätöjärjestelmä taloautomaatorajapinnalla
- Langallinen keskusyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa kaksisuuntaisella väyläteknikalla ja tasapainottaa automaattisesti putkipiireissä kulkevaa vesimäärää.
- Keskusyksiköt ja käyttöpaneeli liitetään keskenään väylään.
- KytKentä 4-napaisella häiriösuojatulla kaapelilla, Jamak 2x(2+1)x0,5.
- Järjestelmässä käytetään Smatrix Base Pulse -säätöjärjestelmän huonetermostaatteja.
- Huonetermostaatit voidaan liittää keskusyksikköön usealla eri asennustavalla:
- Ketjutuksena (keskusyksiköltä termostaatille, sieltä seuraavalle jne.)
- Tähtikytkennällä (johto keskusyksiköltä tähtikytkentämoduulille, josta jako eri termostaateille)
- Suorakytkennällä (keskusyksiköltä suoraan jokaiselle termostaateille)
- Huonetermostaattien asetusarvoja, lämpötiloja sekä termostaatista riippuen huonekosteutta voidaan seurata sekä muuttaa taloautomaatiojärjestelmästä käsin.
- Keskusyksiköt kytketään keskenään väylään (KNX:enintään 16 kpl, ModBUS RTU: enintään 256 kpl), johon liitetään protokollasta riippuen KNX-muunnin tai suoraan taloautomaatiojärjestelmä.
- RS485 BUS-väyläjärjestelmä, 230 V / 50 Hz
- Max. sähkövirta/toimilaite: 0,2A
- Säätöalue +5 °C ... +35 °C
- Suojausluokka II IP20
- CE / EAC

Sovellus

- Langallinen säätöjärjestelmä lattialämmityksen ja -viilennyksen ohjaukseen.

Sertifiointi

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO KNX-muunnin R-147 KNX

1087164

**Product code**

Item no EAN	4021598149403
Item no GF	35001087164
Item no GTIN	04021598149403
Item no LVI	2025241
Item no NRF	8361094
Item no RSK	2987826
Item no VVS	466258030

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	60
Tuote Yksikön pituus	17.5
Tuote Yksikköpaino	0,088
Tuote Yksikön leveys	90
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	17,5
Z Mittaus h	60
Z Mittaus w	90

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905440597
Pakkauksen korkeus PL1	40
Pakkauksen pituus PL1	165
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,001617
Pakkauksen paino PL1	0,188
Pakkauksen leveys PL1	245

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi