

Uponor Vario S virtausmittari

1087608

- Vario S FM -jakotukkiin
- Käytä jakotukissa aina samanlaista virtausmittaria kuin siinä on alkuperäisesti ollut.
- Käytössä 2017-2024 ja 2025->



Tietoa Uponor Vario S virtausmittari

Erittely

- Ruostumatonta terästä
- FM-versio sisältää virtausmittarit
- Sisältää ilmausruuvien ja putkiston täyttöventtiilit
- G3/4" eurocone-liittimet, liitinväli 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 215 mm

Sovellus

- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 24V: 1141677 tai 230V: 1141676
- Max. paine 6 bar (60°C)
- Maksimivirtaus 1 l/s
- Virtausmittarit tulevat järjestelmän menopuolelle

Uponor Vario S virtausmittari

1087608



Product code

Item no EAN	4021598149632
Item no GTIN	04021598149632
Item no LVI	2022148
Tuotteen vaihto 1	1184878

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	100
Tuote Yksikköpaino	0,07
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	100
Pituus (l1)	53
Z Mittaus k	33

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905440788
Pakkauksen korkeus PL1	110
Pakkauksen pituus PL1	190
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,002926
Pakkauksen paino PL1	7,07
Pakkauksen leveys PL1	140

Status

Until stocks last	Varastojen loppumiseen asti
-------------------	-----------------------------

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi