

Uponor Smatrix Base PRO huoneanturi style T-141 Bus flush

1087812

- Huomaamaton 55x55 mm huonelämpötilaa ja kosteutta mittaava anturi, joka asennetaan esimerkiksi valokatkaisijan kehykseen. Sopii lämmityksen ja viilennyksen ohjaukseen
- Anturissa ei ole ulkoisia painikkeita, joten säätöä varten se tarvitsee Uponor Smatrix App -sovelluksen, jolla huoneasetuksia muokataan.
- Suojaus IP20
- KytKentä 4-napaisella häiriösuojatulla kaapelilla, Jamak 2x(2+1)x0,5.



Tietoa Uponor Smatrix Base PRO huoneanturi style T-141 Bus flush

Erittely

- Langallinen keskusyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa kaksisuuntaisella väyläteknikalla ja tasapainottaa automaattisesti putkipiireissä kulkevaa vesimäärää.
- Lattialämmitykseen ja viilennykseen
- Huonetermostaatit voidaan liittää keskusyksikköön usealla eri asennustavalla:
- Ketjutuksena (keskusyksiköltä termostaatille, sieltä seuraavalle jne.)
- Tähtikytkennällä (johto keskusyksiköltä tähtimoduulille, josta jako eri termostaateille)
- Suorakytkennällä (keskusyksiköltä suoraan jokaiselle termostaatile)
- Näiden yhdistelmänä
- RS485 BUS-väyläjärjestelmä
- KytKentä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan
- max. jännite/toimilaite 24VAC / 0.2A (0.4A piikki)
- Lämpöpumppuintegraatio erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208)
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Mahdollista yhdistää älykosisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208)
- Käyttöhistorian seurantomahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208)
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C

Sovellus

- Langallinen säätöjärjestelmä lattialämmitykseen ja -viilennykseen

Sertifiointi

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO huoneanturi style T-141 Bus flush

1087812

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149793 |
| Item no GF | 35001087812 |
| Item no GTIN | 04021598149793 |
| Item no LVI | 2025242 |
| Item no NOBB | 51974300 |
| Item no NRF | 8361246 |
| Item no RSK | 2987812 |
| Item no VVS | 466258050 |

Mitat

| | |
|-----------------------|-------|
| Tuote Yksikön korkeus | 9 |
| Tuote Yksikön pituus | 55 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,022 |
| Tuote Yksikön leveys | 55 |
| Item_UOM | kpl |

Measurements

| | |
|-------------|----|
| LENGTH_L | 55 |
| Z Mittaus h | 9 |
| Z Mittaus w | 55 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905285433 |
| Pakkaus GTIN PL3 | 06414900570329 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414900570312 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 20 |
| Pakkauskorkeus PL3 | 300 |
| Pakkauskorkeus PL4 | 1050 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 100 |
| Pakkauksen pituus PL3 | 400 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmateriaali (numero) PL1 | 20 |
| Pakkausmateriaali (numero) PL3 | 20 |
| Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1 | PAP_C |
| Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3 | PAP_C |
| Pakkausmäärä PL1 | 1 |
| Pakkausmäärä PL3 | 90 |
| Pakkausmäärä PL4 | 2160 |
| Pakkaustyyppi PL1 | BASE_BOX |
| Pakkaustyyppi PL3 | BOX |
| Pakkaustyyppi PL4 | PALLET |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,00018 |
| Pakkaustilavuus PL3 | 0,036 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 1,008 |
| Pakkauksen paino PL1 | 0,048 |
| Pakkauksen paino PL3 | 4,82 |
| Pakkauksen paino PL4 | 128,18 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 90 |
| Pakkauksen leveys PL3 | 300 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi