

Uponor Smatrix Wave anturi Style T-161

1087815

- Huomaamaton 55x55 mm huonelämpötilaa ja kosteutta mittaava anturi, joka asennetaan esimerkiksi valokatkaisijan kehykseen.
- Lämmityksen ja viilennyksen ohjaukseen
- Anturissa ei ole ulkoisia painikkeita, joten säätöä varten se tarvitsee Uponor Smatrix App -sovelluksen, jolla huoneasetuksia muokataan.
- Yhteensopiva ulkoisen anturin kanssa.
- Suojaus IP20



Tietoa Uponor Smatrix Wave anturi Style T-161

Erittely

- Langattomaan säätöjärjestelmään voi yhden web-moduulin R-208 taakse yhdistää max. 4 keskusyksikköä.
- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Automaattinen tasapainotus optimoi energiankulutusta ja asumismukavuutta.
- max. jännite/toimilaitte: 24VAC / 0.2A
- Yksi keskusyksikkö voi ohjata 6 huonetermostaattia ja 8 toimilaitetta (24V).
- Lisäosalla X-262 saadaan keskusyksikköön kytkettyä 6 huonetermostaattia ja toimilaitetta lisää.
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan.
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208).
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208).
- Käyttöhistorian seurantomahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämpöpumppuintegraation erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208).
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Samalla säätöjärjestelmällä voi ohjata vesikiertoista lattialämmitystä ja Smatrix Wave patteritermostaattia T-162.

Sertifiointi

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave anturi Style T-161

1087815

**Product code**

Item no EAN	4021598149823
Item no GF	35001087815
Item no GTIN	04021598149823
Item no LVI	2025245
Item no NOBB	51974326
Item no NRF	8361248
Item no RSK	2987817
Item no VVS	466250050

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	9
Tuote Yksikön pituus	55
Tuote Yksikköpaino	0,027
Tuote Yksikön leveys	55
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	55
Z Mittaus h	9
Z Mittaus w	55

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905285495
Pakkaus GTIN PL3	06414900570381
Pakkaus GTIN PL4	06414900570398
Pakkauksen korkeus PL1	20
Pakkauskorkeus PL3	300
Pakkauskorkeus PL4	1050
Pakkauksen pituus PL1	100
Pakkauksen pituus PL3	400

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	90
Pakkausmäärä PL4	2160
Pakkaustyyppi PL1	BASE_BOX
Pakkaustyyppi PL3	BOX
Pakkaustyyppi PL4	PALLET
Pakkaustilavuus PL1	0,00018
Pakkaustilavuus PL3	0,036
Pakkaustilavuus PL4	1,008
Pakkauksen paino PL1	0,053
Pakkauksen paino PL3	5,27
Pakkauksen paino PL4	138,98
Pakkauksen leveys PL1	90
Pakkauksen leveys PL3	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi