

Uponor Smatrix Wave huonetermostaatti, musta style T-169 black D+ RH

1087817

- Tyylikäs huonetermostaatti.
- Termostaatti mittaa huoneen operatiivista lämpötilaa sekä huonekosteutta
- Voidaan käyttää sekä lämmityksen että viilennyksen ohjaamiseen.
- Yhteensopiva ulkoisen anturin kanssa.
- Suojaus IP20



Tietoa Uponor Smatrix Wave huonetermostaatti, musta style T-169 black D+ RH

Erittely

- Langattomaan säätöjärjestelmään voi yhden web-moduulin R-208 taakse yhdistää max. 4 keskusyksikköä.
- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Automaattinen tasapainotus optimoi energiankulutusta ja asumismukavuutta.
- max. jännite/toimilaitte: 24VAC / 0.2A
- Yksi keskusyksikkö voi ohjata 6 huonetermostaattia ja 8 toimilaitetta (24V).
- Lisäosalla X-262 saadaan keskusyksikköön kytkettyä 6 huonetermostaattia ja toimilaitetta lisää.
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan.
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Mahdollista yhdistää älykoti-sovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208).
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208).
- Käyttöhistorian seurantomahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämpöpumppuintegraation erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208).
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Samalla säätöjärjestelmällä voi ohjata vesikiertoista lattialämmitystä ja Smatrix Wave patteritermostaattia T-162.

Sertifiointi

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave huonetermostaatti, musta style T-169 black D+ RH 1087817



Product code

Item no EAN	4021598149847
Item no GF	35001087817
Item no GTIN	04021598149847
Item no LVI	2025247
Item no NOBB	51974383
Item no NRF	8361253
Item no RSK	2987819
Item no VVS	466251071

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	10
Tuote Yksikön pituus	80
Tuote Yksikköpaino	0,042
Tuote Yksikön leveys	80
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mittaus h	10
Z Mittaus w	80

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905285532
Pakkaus GTIN PL3	06414900570442
Pakkaus GTIN PL4	06414900570435
Pakkauksen korkeus PL1	20
Pakkauskorkeus PL3	200
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	100
Pakkauksen pituus PL3	400

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	90
Pakkausmäärä PL4	2880
Pakkaustyyppi PL1	BASE_BOX
Pakkaustyyppi PL3	BOX
Pakkaustyyppi PL4	PALLET
Pakkaustilavuus PL1	0,00018
Pakkaustilavuus PL3	0,024
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	0,068
Pakkauksen paino PL3	6,54
Pakkauksen paino PL4	221,78
Pakkauksen leveys PL1	90
Pakkauksen leveys PL3	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi