Tuotekortti




GF Uponor Smatrix Base asennuskehys, musta

1087822

- Asennuskehys Smatrix Base T-149 huonetermostaateille.





Tietoa GF Uponor Smatrix Base asennuskehys, musta

Erittely

- Langallinen keskusyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa kaksisuuntaisella väylätekniikalla ja tasapainottaa automaattisesti putkipiireissä kulkevaa vesimäärää.
- Lattialämmitykseen ja viilennykseen
- Huonetermostaatit voidaan liittää keskusyksikköön usealla eri asennustavalla:
- Ketjutuksena (keskusyksiköltä termostaatille, sieltä seuraavalle jne.)
- Tähtikytkennällä (johto keskusyksiköltä tähtimoduulille, josta jako eri termostaateille)
- Suorakytkennällä (keskusyksiköltä suoraan jokaiselle termostaatille)
- Näiden yhdistelmänä
- RS485 BUS-väyläjärjestelmä
- Kytkentä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan
- max. jännite/toimilaite 24VAC / 0.2A (0.4A piikki)
- Lämpöpumppuintegraatio erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208)
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208)
- Käyttöhinstorian seurantamahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208)
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C

Sovellus

- Langallinen säätöjärjestelmä lattialämmitykseen ja -viilennykseen


Sertifiointi

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base asennuskehys, musta

1087822





Product code

Item no EAN	4021598149892
Item no GF	35001087822
Item no GTIN	04021598149892
Item no LVI	2025249
Item no NOBB	51974398
Item no NRF	8361254
Item no RSK	2987816
Item no VVS	466253071

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	11
Tuote Yksikön pituus	77
Tuote Yksikköpaino	0,023
Tuote Yksikön leveys	77
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	77
Z Mittaus h	11
Z Mittaus w	77

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905630080
Pakkaus GTIN PL3	06414905285587
Pakkaus GTIN PL4	06414905630592
Pakkauksen korkeus PL1	15
Pakkauskorkeus PL3	300
Pakkauskorkeus PL4	1500

Pakkauksen pituus PL1	100
Pakkauksen pituus PL3	400
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	90
Pakkausmäärä PL4	2160
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00012
Pakkaustilavuus PL3	0,036
Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	0,027
Pakkauksen paino PL3	3,6
Pakkauksen paino PL4	111,4
Pakkauksen leveys PL1	80
Pakkauksen leveys PL3	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+