


Uponor Metallic Pipe PLUS putki S 16x2,0 3m

1088400

- Komposiittiputki salkona
- Syöpymätön, kestävä kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis



Tietoa Uponor Metallic Pipe PLUS putki S

Erittely


- Happidiffuusiotiivis komposiittiputki (PE-RT - sideaine - alumiini - pinnoite), krominvärinen pinta, saumaton alumiinikerros
- Paloluokka E, EN 13501-1.

Sovellus

- Käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilankesto max. 95°C

Uponor Metallic Pipe PLUS putki S 16x2,0 3m

1088400



Product code

Item no EAN	6414905238002
Item no GF	35001088400
Item no GTIN	06414905238002
Item no LVI	1720113
Item no RSK	2005061
Item no VVS	087315116

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	16
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,124
Tuote Yksikön leveys	16
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	16
Seinämän paksuus_s	2

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905285815
Pakkaus GTIN PL2	06414905285822
Pakkaus GTIN PL4	06414905285839
Pakkauksen korkeus PL1	16
Pakkauksen korkeus PL2	110
Pakkauksen korkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL1	3000
Pakkauksen pituus PL2	3007
Pakkauksen pituus PL4	3007
Pakkauskäärä PL1	3
Pakkauskäärä PL2	75

Pakkausmäärä PL4	3825
Pakkaustyyppi PL1	Piece
Pakkaustyyppi PL2	Cover_Pipe
Pakkaustyyppi PL4	Wooden_Cage
Pakkaustilavuus PL1	0,000768
Pakkaustilavuus PL2	0,0363847
Pakkaustilavuus PL4	2,52588
Pakkauksen paino PL1	0,372
Pakkauksen paino PL2	9,3
Pakkauksen paino PL4	499,3
Pakkauksen leveys PL1	16
Pakkauksen leveys PL2	110
Pakkauksen leveys PL4	1200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi