


Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja B, 295x495mm

1088766

- Varaosa



Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkien M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja B, 295x495mm

1088766

**Product code**

Item no EAN	6414905242467
Item no GTIN	06414905242467
Item no LVI	2072475
Item no NOBB	53473117
Item no NRF	5111426
Item no RSK	2054537
Item no VVS	046278766

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	495
Tuote Yksikön pituus	295
Tuote Yksikköpaino	0,431
Tuote Yksikön leveys	2
Item_UOM	set

Measurements

LENGTH_L	295
Seinämän paksuus_s	1,5
Z Mittaus b	495

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905234387
Pakkaus GTIN PL4	06414905275274
Pakkauksen korkeus PL1	495
Pakkauskorkeus PL4	550
Pakkauksen pituus PL1	295
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	5
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PP
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	400
Pakkaustyyppi PL1	Bundle
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0005841
Pakkaustilavuus PL4	0,528
Pakkauksen paino PL1	0,441
Pakkauksen paino PL4	197,4
Pakkauksen leveys PL1	4
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi