

Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin ovi C, 720x430mm

1088769

- Käyttövesijakotukkikaapin ovi
- Väri RAL 9010



Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin ovi

Erittely

- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin ovi C, 720x430mm

1088769

**Product code**

Item no EAN	6414905242498
Item no GF	35001088769
Item no GTIN	06414905242498
Item no LVI	2072477
Item no NOBB	53473140
Item no NRF	5111429
Item no RSK	2054540
Item no VVS	046278769

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	448
Tuote Yksikön pituus	718
Tuote Yksikköpaino	3,4
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	718
Z Mittaus b	447
Z Mittaus b1	428
Z Mittaus h	33
Z Mittaus h1	9

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905234417
Pakkaus GTIN PL4	0641490555826
Pakkauksen korkeus PL1	500
Pakkauksen korkeus PL4	1150
Pakkauksen pituus PL1	750
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	56
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,015
Pakkaustilavuus PL4	1,104
Pakkauksen paino PL1	3,6
Pakkauksen paino PL4	200
Pakkauksen leveys PL1	40
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi