


Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin kehys C, 790x535mm

1088770

- Käyttövesijakotukkikaapin kehys
- Väri RAL 9010



Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin kehys

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Sisältää jakotukkikaapin, roiskesuojan ja tarvikepaketin (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin kehys C, 790x535mm

1088770



Tekniset tiedot

LVI nro	2072478
Mittayksikkö	kpl
Pituus (I)	790 mm
Pituus (I1)	720 mm
Z-mitta b	535 mm
Z-mitta b1	418 mm
Z-mitta h	18 mm
Korkeus	535 mm
Paino	2 kg
Leveys	18 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
SuomiT +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi