Tuotekortti



GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja C, 395x495

1088773

- Varaosa

Tietoa GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja

Erittely

- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja C, 395x495

1088773

Product code

Item no EAN	6414905242535
Item no GTIN	06414905242535
Item no LVI	2072479
Item no NOBB	53473185
Item no NRF	5111434
Item no RSK	2054543
Item no VVS	046278773

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	495
Tuote Yksikön pituus	395
Tuote Yksikköpaino	0,5
Tuote Yksikön leveys	2
Item_UOM	set

Measurements

LENGTH_L	395
Seinämän paksuus_s	2
Z Mittaus b	495

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905234455
Pakkaus GTIN PL4	06414905275342
Pakkauksen korkeus PL1	495
Pakkauskorkeus PL4	550
Pakkauksen pituus PL1	395
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	300
Pakkaustyyppi PL1	Bundle
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000977625
Pakkaustilavuus PL4	0,528
Pakkauksen paino PL1	0,66
Pakkauksen paino PL4	223
Pakkauksen leveys PL1	5
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+