

Uponor Smatrix Wave aloituspakkaus Pulse S

1093284

- Aloituspaketti sisältää Smatrix Wave Pulse -keskussyksikön, web-moduulin ja kolme valkoista T-169 huonetermostaattia.

Tietoa Uponor Smatrix Wave aloituspakkaus Pulse S

Erittely

- Langattomaan säätöjärjestelmään voi yhdistää 4 keskussyksikköä.
- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Automaattinen tasapainotus optimoi energiankulutusta ja asumismukavuutta.
- max. jännite/toimilaitte: 24VAC / 0.2A
- Yksi keskussyksikkö voi ohjata 6 huonetermostaattia ja 8 toimilaitetta (24V).
- Säätöalue +5 °C ... +35 °C
- Keskussyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan.
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208).
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208).
- Käyttöhistorian seurantomahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämpöpumpuintegraation erikseen määritettyjen pumppujen kanssa.
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmitysasetusien säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208).
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Samalla säätöjärjestelmällä voi ohjata vesikiertoista lattialämmitystä ja Smatrix Wave patteritermostaattia T-162.

Sovellus

- johdoton huonelämpötilan säätö säteilevään lämmitykseen ja viilennykseen
- asetusalue: +5 °C ... +35 °C

Sertifiointi

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave aloituspakkaus Pulse S

1093284

Tekniset tiedot

LVI nro	2024571
Mittayksikkö	set
Pituus (l)	370 mm
Z-mitta h	80 mm
Z-mitta w	240 mm
Korkeus	80 mm
Paino	1,6920 kg
Leveys	240 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi