


Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable 40x3,7/90 2x0,05 OHM/m

1095758

- Käyttökohde: Kylmä käyttövesi sulanapitokaapelilla
- Virtausputki: PE 100 RC, PN16 (SDR 11)
- Sulanapitokaapeli: Vakiovastuskaapeli (kytkentäpituus 200 – 700 m)
- Max. Lämpötila ja paine: 20 °C / 16 bar
- Eriste: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: PEHD
- Virtausputket liitetään sähköhitsaamalla, puskuhitsaamalla tai vesijohtoliittimillä



Tietoa Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable

Erittely


- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Polyeteeni PE100 RC, PN16
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Kylmävesijohto kohteisiin, joissa jäätyminen riski on olemassa (voidaan käyttää myös paineviemärinä)
- Maksimi käyttölämpötila +20°C
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Supra Standard valkoinen kaapeli cable 40x3,7/90 2x0,05 OHM/m

1095758



Measurements

Taivutussäde M	0,5
Ulkohalkaisija_do	90
Ulkohalkaisija_do1	40
Seinän paksuus_s1	3,7

Product code

Item no EAN	6414905523993
Item no GF	35001095758
Item no GTIN	06414905523993
Item no LVI	1844013

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	90
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	1,4
Tuote Yksikön leveys	90
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905537761
Pakkauksen korkeus PL1	1700
Pakkauksen pituus PL1	1700
Pakkausmäärä PL1	300
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	2,89
Pakkauksen paino PL1	420
Pakkauksen leveys PL1	1000

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi