

Uponor AQUA PLUS jakotukki Q&E E DR 3/4"MT/SN 2x16 c/c50mm

1119371

- Jakotukin rungossa on 3/4" kierre (uk, sk pyörivä mutteri)
- Ei sisällä Q&E-puristusrenkaita



Tietoa Uponor AQUA PLUS jakotukki Q&E E DR

Erittely

- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor AQUA PLUS jakotukki Q&E E DR 3/4"MT/SN 2x16 c/c50mm

1119371



Product code

Item no EAN	6414905560974
Item no GTIN	06414905560974
Item no LVI	2072179
Item no NRF	5110256
Item no RSK	2218041

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	60.85
Tuote Yksikön pituus	108
Tuote Yksikköpaino	0,278
Tuote Yksikön leveys	33
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905560981
Pakkaus GTIN PL3	06414905560998
Pakkaus GTIN PL4	06414905561001
Pakkauksen korkeus PL1	65
Pakkauskorkeus PL3	250
Pakkauskorkeus PL4	720
Pakkauksen pituus PL1	110
Pakkauksen pituus PL3	270
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkausmäärä PL4	2400
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL1	0,00025025
Pakkaustilavuus PL3	0,00945
Pakkaustilavuus PL4	0,6912
Pakkauksen paino PL1	0,288
Pakkauksen paino PL3	14,5
Pakkauksen paino PL4	721
Pakkauksen leveys PL1	35
Pakkauksen leveys PL3	140
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi