

Uponor AQUA PLUS jakotukki Q&E E DR 3/4"MT/SN 3x16 c/c50mm

1119372

- Jakotukin rungossa on 3/4" kierre (uk, sk pyörivä mutteri)
- Ei sisällä Q&E-puristusrenkaita



Tietoa Uponor AQUA PLUS jakotukki Q&E E DR

Erittely

- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor AQUA PLUS jakotukki Q&E E DR 3/4"MT/SN 3x16 c/c50mm

1119372

**Product code**

Item no EAN	6414905561018
Item no GTIN	06414905561018
Item no LVI	2072180
Item no NRF	5110257
Item no RSK	2218042

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	60.85
Tuote Yksikön pituus	158
Tuote Yksikköpaino	0,404
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905561025
Pakkaus GTIN PL3	06414905561032
Pakkaus GTIN PL4	06414905561049
Pakkauksen korkeus PL1	65
Pakkauskorkeus PL3	250
Pakkauskorkeus PL4	740
Pakkauksen pituus PL1	160
Pakkauksen pituus PL3	270
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	30
Pakkausmäärä PL4	1440
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000312

Pakkaustilavuus PL3	0,00945
Pakkaustilavuus PL4	0,7104
Pakkauksen paino PL1	0,414
Pakkauksen paino PL3	12,52
Pakkauksen paino PL4	625,96
Pakkauksen leveys PL1	30
Pakkauksen leveys PL3	140
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi