

Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&E E DR 3/4"MT/SN 2x2X16 c/c50mm

1119373

- Jakotukin rungossa 3/4" kierre (uk, sk pyörivä mutteri)
- Ei sisällä Q&E-puristusrenkaita



Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&E E DR

Erittely

- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtöväälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkien M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&E E DR 3/4"MT/SN 2x2X16 c/c50mm

1119373

**Product code**

Item no EAN	6414905561063
Item no GTIN	06414905561063
Item no LVI	2072181
Item no NRF	5110258
Item no RSK	2218043

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	88
Tuote Yksikön pituus	108
Tuote Yksikköpaino	0,3612
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905561070
Pakkaus GTIN PL3	06414905561094
Pakkaus GTIN PL4	06414905561100
Pakkauksen korkeus PL1	88
Pakkauskorkeus PL3	250
Pakkauskorkeus PL4	740
Pakkauksen pituus PL1	108
Pakkauksen pituus PL3	270
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	35
Pakkausmäärä PL4	1680
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL1	0,00028512
Pakkaustilavuus PL3	0,00945
Pakkaustilavuus PL4	0,7104
Pakkauksen paino PL1	0,3622
Pakkauksen paino PL3	12,86
Pakkauksen paino PL4	697,9296
Pakkauksen leveys PL1	30
Pakkauksen leveys PL3	140
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi