


## Uponor Comfort Pipe PLUS Blue putki 16x2,0 640m

1126541

- Happidiffuusiosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar
- PEX-putki on valmistettu uusiutuvasta raaka-aineesta (ISCC sertifioitu, massatasemalli). Putkella on jopa 90% pienempi hiilijalanjälki kuin perinteisesti valmistetuilla PEX-putkilla.



### Tietoa Uponor Comfort Pipe PLUS Blue putki

#### Erittely


- Materiaali ristosilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- 5-kerroksinen rakenne. Uloin kerros polyeteeniä PE, joka suojaa putkea mekaanisesti
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

#### Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

## Uponor Comfort Pipe PLUS Blue putki 16x2,0 640m

1126541



### Product code

Item no EAN	6414905671731
Item no GTIN	06414905671731
Item no LVI	2022193
Item no NRF	8361285
Item no RSK	2523239
Item no VVS	087214167

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	16
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,091
Tuote Yksikön leveys	16
Item_UOM	m

### Measurements

Ulkohalkaisija_do	16
Seinämän paksuus_s	2

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900383912
Pakkaus GTIN PL4	06414905671854
Pakkauksen korkeus PL1	808
Pakkauskorkeus PL4	952
Pakkauksen pituus PL1	794
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	640
Pakkausmäärä PL4	1280
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,381081888

Pakkaustilavuus PL4	0,91392
Pakkauksen paino PL1	62,8
Pakkauksen paino PL4	150,5
Pakkauksen leveys PL1	594
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E  
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.  
com