

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 63x8,6-40x5,5/200

1132671

- Kaksi PEXa-virtausputkea
- Kaksivärinen keskitysprofili

### Tietoa Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

#### Erittely

- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Uusi käänteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

#### Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 63x8,6-40x5,5/200

1132671

## Tekniset tiedot

LVI nro	3010137
Mittayksikkö	m
Korkeus	200 mm
Paino	4,87 kg
Leveys	200 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)