

## Uponor Teck kaksoiskiinnityskoukku 75

1135513

- Max. 32 mm putkien /suojaputkien kiinnittämiseksi betonirakenteeseen niin katossa, seinällä kuin lattiassa.
- Materiaali muovia
- Reiän poraus 8 mm terällä

### Tietoa Uponor Teck kaksoiskiinnityskoukku

#### Erittely

- Poimutettu, valmistettu suuritiheyksisestä polyeteenistä (HDPE)
- Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
- Toimitetaan keloissa

#### Sovellus

- Käytetään PIP (Pipe in Pipe) -putkiasennuksissa, alentaa vesivahingon riskiä ja mahdollistaa joustavan virtausputken vaihtamisen

## Uponor Teck kaksoiskiinnityskoukku 75

1135513

## Tekniset tiedot

LVI nro	2022226
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	56 mm
Z-mitta k	36 mm
Korkeus	13 mm
Paino	0,009 kg
Leveys	70 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi