


Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin MLCP 2x32x3,0/140

1138211

- Käyttövedelle, lämmitykseen ja viilennykseen
- Kaksi komposiittivirtausputkea
- Kaksivärinen keskitysprofili



Tietoa Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin MLCP

Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä EN 15632 mukaisesti
- Virtausputki: Happidiffuusiosuojattu ristosilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 6
- Eristemateriaali: Uusi käännteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämmitysveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 80°C EN 15632 / 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN6
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin MLCP 2x32x3,0/140

1138211



Tekniset tiedot

LVI nro	3010155
Mittayksikkö	m
Korkeus	140 mm
Paino	2,24 kg
Leveys	140 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
SuomiT +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi