

Uponor Siccus Mini laatoitusalus 5 Pce, 1000x6000x6mm

1143590

- Synteettistä kuitua oleva paneeli, jota käytetään yhdessä Siccus Mini paneelien kanssa silloin kun pintamateriaalina on laatta tai luonnonkivi.
- Laatoituspaneelien saumat teipataan siihen tarkoitettulla teipillä ja levyt liimataan koko pinnaltaan Siccus Mini paneeliin.
- Materiaalimenekki n. 1,7 levyä/m²



Tietoa Uponor Siccus Mini laatoitusalus

Erittely

- Uponor Siccus Mini on matalaprofiilinen kuiva-asennettava lattialämmitysjärjestelmä, jossa on esivalmistettu koko pinnan kattava lämpöä johtava alumiinikerros; standardin EN 1264 mukainen; malli B.
- XPS 400 -paneelit, putkien väli 100 mm
- Asennus 9,9 mm:n Uponor Comfort Pipe -putken kanssa.

Sovellus

- lattialämmitys ja -viilennys kuivarakenteisiin asennuksiin
- laminaatti tai parketti asennettavissa suoraan
- ylimääräinen 6 mm:n taustakerros keraamisille laatoille ja luonnonkivelle
- määritetty kipsilevy vinyyli- ja mattolattioille

Uponor Siccus Mini laatoitusalausta 5 Pce, 1000x6000x6mm

1143590



Tekniset tiedot

LVI nro	2022302
Mittayksikkö	set
Korkeus	30 mm
Paino	17,2 kg
Leveys	600 mm

Tekniset dokumentit

[Lataa dokumentit tästä](#) 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi