

Uponor Smatrix Base huonetermostaatti D+RH T-247 BUS

1144105

- Langallinen ja näytöllinen huonetermostaatti Smatrix Base Pulse -säätöjärjestelmään.
- Sisältää huonekosteuden mittauksen.
- Kytkenä 4-napaisella häiriösuojatulla kaapelilla, Jamak 2x(2+1)x0,5.
- Suojaus IP20



Tietoa Uponor Smatrix Base huonetermostaatti D+RH T-247 BUS

Erittely

- Langallinen keskusyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa kaksisuuntaisella väyläteknikalla ja tasapainottaa automaattisesti putkipiireissä kulkevaa vesimäärää.
- Lattialämmitykseen ja viilennykseen
- Huonetermostaatit voidaan liittää keskusyksikköön usealla eri asennustavalla:
 - Ketjutuksena (keskusyksiköltä termostaatille, sieltä seuraavalle jne.)
 - Tähtikytkennällä (johto keskusyksiköltä tähtimoduulille, josta jako eri termostaateille)
 - Suorakytkennällä (keskusyksiköltä suoraan jokaiselle termostaatille)
- Näiden yhdistelmänä
 - RS485 BUS-väyläjärjestelmä
 - Kytkenä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5
 - Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan
 - max. jännite/toimilaite 24VAC / 0.2A (0.4A piikki)
 - Lämpöpumpuintegraatio erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208)
 - Etäkäyttämahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
 - Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)
 - Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208)
 - Käyttöhistorian seurantomahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
 - Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208)
 - Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208)
 - Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208)
 - Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C

Sovellus

- Langallinen säätöjärjestelmä lattialämmitykseen ja -viilennykseen

Sertifiointi

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base huonetermostaatti D+RH T-247 BUS

1144105

**Status**

Item Available From date 2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327749
Item no GF	35001144105
Item no GTIN	06414900327749
Item no LVI	2022324
Item no NRF	1430885
Item no RSK	2973228
Item no VVS	466253036

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	21
Tuote Yksikön pituus	86
Tuote Yksikköpaino	0,09
Tuote Yksikön leveys	86
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900508780
Pakkaus GTIN PL3	06414900447430
Pakkaus GTIN PL4	06414900447461
Pakkauksen korkeus PL1	40
Pakkauksen korkeus PL3	300
Pakkauksen korkeus PL4	1050
Pakkauksen pituus PL1	100
Pakkauksen pituus PL3	400
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	75

Pakkausmäärä PL4	1800
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00036
Pakkaustilavuus PL3	0,036
Pakkaustilavuus PL4	1,008
Pakkauksen paino PL1	0,119
Pakkauksen paino PL3	9,52
Pakkauksen paino PL4	248
Pakkauksen leveys PL1	90
Pakkauksen leveys PL3	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com