


GF Hycleen AS huuhteluventtiili toimilaitteella LegioTherm K DN20

1149720

- Lämpötila: enintään 90 °C
 - Materiaali: lyijytön pronssiseos, ruostumaton teräs, EPDM
 - Tehdasasetus: 20 °C (säädetävissä 0–90 °C)
 - Liitäntä: ulkokierre (liitetään tasotiivisteellä AFM34 varustettuun yhdistäjään)
 - Venttiili sisältää lämpötila-anturin (1149707 tai 1149732) ja eristekuoren
 - IP44
 - Asentovapaa asennus
 - Huuhteluventtiilin jälkeen on hyvä asentaa takaiskuventtiili takaisinvirtauksen estämiseksi
 - Ennen huuhteluventtiiliä suositellaan asennettavaksi sulkuventtiili, esim. 1155862 tai 1155864, huoltoa ja ylläpitoa varten.
- Huom! Legio Therm K huuhteluventtiiliä ei saa käyttää ilman patentinhaltijan lupaa muuhun kuin patenteissa (EP 1 845 207 B1 ja DE 10 2006 017 807 B4) kuvattuihin järjestelmiin.




Tietoa GF Hycleen AS huuhteluventtiili toimilaitteella LegioTherm K

Sovellus

- Käyttövesijärjestelmään tarkoitettu älykäs puhdistus- ja tasapainotusjärjestelmä
- Käyttölämpötila +5°C - +90°C
 - Max. paine 10 bar
 - Järjestelmän pääkomponentit: keskusyksikkö, venttiili + toimilaite, anturit ja kaapelit

GF Hycleen AS huuhteluventtiili toimilaitteella LegioTherm K DN20

1149720



Product code

Item no EAN	7613263104502
Item no GF	351110610
Item no GTIN	07613263104502
Item no LVI	2075250
Item no RSK	4883145

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	180
Tuote Yksikön pituus	300
Tuote Yksikköpaino	1,02
Tuote Yksikön leveys	200
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (I1)	87
Pituus (I2)	7
Pituus (I3)	24
Z Mittaus h1	169
Z Mittaus h2	54

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900170925
Pakkauksen korkeus PL1	180
Pakkauksen pituus PL1	300
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,0108
Pakkauksen paino PL1	1,19
Pakkauksen leveys PL1	200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi