
Tuotekortti



GF JRGURED Combi house water station DN40

1157196


- Lämpötila: enintään 30 °C
- Materiaali: pronssiseos, ruostumaton teräs, EPDM, muovi
- Tehdasasetus: 400 kPa (4 bar)
- Toisiopaine: 200–600 kPa (2–6 bar)
- Liitäntä: uroskierre
- Sisältää seuraavat osat: paineenalennusventtiili, hienosuodatin, liittimet
- Suodatinkuppi: muovi
- * Saatavilla huhti-kesäkuusta 2024
- ** Saatavilla heinä-syyskuusta 2024



No about information

GF JRGURED Combi house water station DN40

1157196



Product code

Item no EAN	6414900452496
Item no GF	350692041
Item no GTIN	06414900452496

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	130
Tuote Yksikön pituus	532.4
Tuote Yksikköpaino	5,8
Tuote Yksikön leveys	222
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	223
Pituus (l2)	39
Z Mittaus d1	R1 1/2"
Z Mittaus d2	G1 3/4"
Z Measurement d3	Rp1/4"
Z Measurement d4	130
Z Mittaus h1	403
Z Mittaus h2	122
Z	73

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	07613263117434
Pakkauksen korkeus PL1	140
Pakkauksen pituus PL1	714
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box

Pakkaustilavuus PL1	0,0189924
Pakkauksen paino PL1	5,9
Pakkauksen leveys PL1	190

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+