Tuotekortti




GF JRGURED Combi house water station DN32

1157203

- Lämpötila: enintään 30 °C
- Materiaali: pronssiseos, ruostumaton teräs, EPDM, muovi
- Tehdasasetus: 400 kPa (4 bar)
- Toisiopaine: 200–600 kPa (2–6 bar)
- Liitäntä: uroskierre
- Sisältää seuraavat osat: paineenalennusventtiili, hienosuodatin, liittimet
- Suodatinkuppi: pronssiseos
- * Saatavilla huhti-kesäkuusta 2024
- ** Saatavilla heinä-syyskuusta 2024






No about information

GF JRGURED Combi house water station DN32

1157203



Product code

Item no EAN	7613263117366
Item no GF	350692221
Item no GTIN	07613263117366

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	520
Tuote Yksikön pituus	196
Tuote Yksikköpaino	3,65
Tuote Yksikön leveys	130
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	196
Pituus (l2)	38
Z Mittaus d1	R1 1/4"
Z Mittaus d2	G1 1/2"
Z Measurement d3	Rp1/4"
Z Measurement d4	130
Z Mittaus h1	403
Z Mittaus h2	109
Z	60

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	07613263117366
Pakkauksen korkeus PL1	150
Pakkauksen pituus PL1	160
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box

Pakkaustilavuus PL1	0,014544
Pakkauksen paino PL1	4,3
Pakkauksen leveys PL1	606

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+