

GF JRGURED pressure reducing valve 1310 4bar DN40

1157307

Lämpötila: enintään 70 °C

Materiaali: pronssiseos, ruostumaton teräs, EPDM, muovi


Tehdasasetus: 400 kPa (4 bar)

Toisiopaine: 200–600 kPa (2–6 bar)

Liitäntä: painemittari

Sisältää seuraavat osat: liittimet


* Saatavilla heinä-syyskuusta 2024



No about information

GF JRGURED pressure reducing valve 1310 4bar DN40

1157307



Product code

Item no EAN	6414900452793
Item no GF	350740541
Item no GTIN	06414900452793

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	202
Tuote Yksikön pituus	222
Tuote Yksikköpaino	4,5
Tuote Yksikön leveys	88
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (I1)	222
Pituus (I2)	39
Z Mittaus h1	80
Z Mittaus h2	122
Z	73

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	07613263115782
Pakkauksen korkeus PL1	215
Pakkauksen pituus PL1	225
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,00435375
Pakkauksen paino PL1	4,65
Pakkauksen leveys PL1	90

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi