



GF JRG Sanipex MT käyrä 90° DN12**1157576**

- Kuvaus: RST-/kupariputkille
- Lämpötila: enintään 90 °C
- Materiaali: pronssiseos, PPSU
- Liitäntä: sudoFIT-pistoliitinjärjestelmä
- Hyväksytyt seuraaville putkityypeille ja -järjestelmille:
- (Lisätietoja muista hyväksynnöistä saat teknisestä asiakaspalvelusta.)
- RST-putket / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Kupariputket / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME

**No about information**

GF JRG Sanipex MT käyrä 90° DN12

1157576



Measurements

Sisähalkaisija_di	16
Pituus (I1)	44
Pituus (I2)	47
Z Mittaus d2	15
z1	20
Z2	28

Product code

Item no EAN	7613263105707
Item no GF	351060570
Item no GTIN	07613263105707
Item no LVI	1720881

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	27.6
Tuote Yksikön pituus	60
Tuote Yksikköpaino	0,104
Tuote Yksikön leveys	57.4
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900456128
Pakkaus GTIN PL2	06414900456135
Pakkauksen korkeus PL1	100
Pakkauskorkeus PL2	128
Pakkauksen pituus PL1	60
Pakkauksen pituus PL2	242
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL2	50
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag

Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,0006
Pakkaustilavuus PL2	0,0054208
Pakkauksen paino PL1	0,53
Pakkauksen paino PL2	5,4
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL2	175

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi