


## GF JRG Sanipex MT käyrä 90° DN10

1157577


- Kuvaus: RST-/kupariputkille
- Lämpötila: enintään 90 °C
- Materiaali: pronssiseos, PPSU
- Liitäntä: sudoFIT-pistoliitinjärjestelmä
- Hyväksytyt seuraaville putkityypeille ja -järjestelmille:
- (Lisätietoja muista hyväksynnöistä saat teknisestä asiakaspalvelusta.)
- RST-putket / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Kupariputket / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



No about information

## GF JRG Sanipex MT käyrä 90° DN10

1157577



### Measurements

Sisähalkaisija_di	16
Pituus (I1)	39
Pituus (I2)	47
Z Mittaus d2	12
z1	16
Z2	26

### Product code

Item no EAN	7613263110022
Item no GF	351060574
Item no GTIN	07613263110022
Item no LVI	1749388

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	28
Tuote Yksikön pituus	59
Tuote Yksikköpaino	0,095
Tuote Yksikön leveys	53
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900456142
Pakkaus GTIN PL2	06414900456159
Pakkauksen korkeus PL1	90
Pakkauskorkeus PL2	128
Pakkauksen pituus PL1	60
Pakkauksen pituus PL2	242
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL2	50
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag

Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,000594
Pakkaustilavuus PL2	0,0054208
Pakkauksen paino PL1	0,495
Pakkauksen paino PL2	4,95
Pakkauksen leveys PL1	110
Pakkauksen leveys PL2	175

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)