

GF JRG LegioStop Y-tyypin venttiili, pistoliitin sudoFIT 18mm

1159102

Kuvaus: ei kuollutta tilavuutta, huoltovapaa yläosa, nousematon käsipyörä, jossa on optinen asennon ilmaisin, venttiilin istukka ja varsi valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Lämpötila: enintään 90 °C

Materiaali: pronssiseos, ruostumaton teräs, EPDM, muovi

Liitäntä: sudoFIT-pistoliitinjärjestelmä

Hyväksytty seuraaville putkityypeille ja -järjestelmille:


(Lisätietoja muista hyväksynnöistä saat teknisestä asiakaspalvelusta.)

RST-putket / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /

inoxPRES

Kupariputket / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /


SANCO, KME



No about information

GF JRG LegioStop Y-typin venttiili, pistoliitin sudoFIT 18mm

1159102



Measurements

Sisähalkaisija_d1	18
Pituus (l1)	98
Pituus (l2)	27
Z Mittaus h	87
z1	8
Z2	31

Product code

Item no EAN	7613263005540
Item no GF	351060416
Item no GTIN	07613263005540
Item no LVI	1749138

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	53
Tuote Yksikön pituus	124
Tuote Yksikköpaino	0,401
Tuote Yksikön leveys	105.5
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900116350
Pakkauksen korkeus PL1	55
Pakkauksen pituus PL1	125
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,00089375
Pakkauksen paino PL1	0,403
Pakkauksen leveys PL1	130

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi