

GF JRG LegioStop Y-typin venttiili, pistoliitin sudoFIT 22mm

1159103

Kuvaus: ei kuollutta tilavuutta, huoltovapaa yläosa, nousematon käsipyörä, jossa on optinen asennon ilmaisin, venttiilin istukka ja varsi valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Lämpötila: enintään 90 °C

Materiaali: pronssiseos, ruostumaton teräs, EPDM, muovi

Liitäntä: sudoFIT-pistoliitinjärjestelmä

Hyväksytty seuraaville putkityypeille ja -järjestelmille:


(Lisätietoja muista hyväksynnöistä saat teknisestä asiakaspalvelusta.)

RST-putket / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /

inoxPRES

Kupariputket / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /


SANCO, KME



No about information

GF JRG LegioStop Y-typin venttiili, pistoliitin sudoFIT 22mm

1159103



Measurements

Sisähalkaisija_d1	22
Pituus (l1)	103
Pituus (l2)	39
Z Mittaus h	105
z1	7
Z2	35

Product code

Item no EAN	7613263005519
Item no GF	351060426
Item no GTIN	07613263005519
Item no LVI	1749139

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	53
Tuote Yksikön pituus	141.5
Tuote Yksikköpaino	0,55
Tuote Yksikön leveys	124
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900339568
Pakkaus GTIN PL2	06414900339575
Pakkauksen korkeus PL1	55
Pakkauskorkeus PL2	178
Pakkauksen pituus PL1	145
Pakkauksen pituus PL2	242
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	10
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag

Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,000996875
Pakkaustilavuus PL2	0,0075383
Pakkauksen paino PL1	0,553
Pakkauksen paino PL2	5,625
Pakkauksen leveys PL1	125
Pakkauksen leveys PL2	175

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi