

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 110X10,0/175

1160606

- Käyttökohde: lämmitys ja viilennys
- Yksi PE-Xa-virtausputki happidiffuusiosuojalla
- Max. lämpötila ja paine: 80/95 °C / 6 bar
- Eristemateriaali VIP + PEX-solumuovi
- Suojakuoren materiaali PE-HD



Tietoa Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

Erittely

- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä EN 15632 ja EN 17414 mukaisesti
- Virtausputki: Happidiffuusiosuojattu ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 6
- Eristemateriaali: Uusi käännteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämmitys- ja viilennysputkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 80°C EN 15632 / 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN6
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 110X10,0/175

1160606

**Status**

Item Available From date 2025-09-01

Product code

Item no EAN 6414900506335

Item no GF 35001160606

Item no GTIN 06414900506335

Item no LVI 3010176

Item no NRF 1475897

Item no RSK 2523137

Mitat

Tuote Yksikön korkeus 175

Tuote Yksikön pituus 1000

Tuote Yksikköpaino 5,2

Tuote Yksikön leveys 175

Item_UOM m

Measurements

Ulkohalkaisija_do 175

Ulkohalkaisija_do1 110

Seinän paksuus_s1 10

Packaging

Pakkaus GTIN PL1 06414900448604

Pakkauksen korkeus PL1 2400

Pakkauksen pituus PL1 2400

Pakkausmäärä PL1 150

Pakkaustyyppi PL1 Coil

Pakkaustilavuus PL1 8,064

Pakkauksen paino PL1 782

Pakkauksen leveys PL1 1400

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi