Adaptateurs et raccords droits filetés pour collecteur en laiton

Renseignements sur le projet


Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	Brass
End type 1	ISO 228-G 1-1/4"
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Uponor's Threaded Brass Manifold Bushings are used in TruFLOW™ manifolds. In radiant heating applications, the bushing transitions the R32 manifold union nut to 1" national pipe thread (NPT) and ¾" threaded connections (PEX or Multi-layer Composite (MLC) tubing with QS-style fittings).



	Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	End Type 2	Weight per UOM [lbs/UOM]
✔	Threaded Brass Manifold Bushing, R32 Male x 3/4" Female NPT	A2133275	2.018	1.75	0.985	FNPT 3/4"	0.44
	Threaded Brass Manifold Bushing, R32 Male x 1" Female NPT	A2123210	1.918	1.687	0.985	FNPT 1"	0.3

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Adaptateurs et raccords droits filetés pour collecteur en laiton	All	IMC|IRC|NBC of Canada|UMC	CSA B137.5|R32: ISO 228-G 1¼"|ASTM F877	cNSFus-rfh

L'installation

Thread directly into Uponor TruFLOW manifolds. For additional information, refer to the TruFLOW Manifold Instruction Sheet or the Uponor Radiant Floor Heating Installation Handbook.

Applications connexes

Radiant Heating and Cooling Systems

Permafrost Protection Systems

Turf Conditioning Systems

Notes de bas de page

-

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés