
Collecteurs d'alimentation TruFLOW Jr. avec vannes d'équilibrage

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	Brass
Manifold size	1 inch
Loop Cv	1.9 Cv
End type 1	ISO 228-G 1-1/4"
End type 2	ISO 228-G 3/4"
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Max. fluid flow rate	14 gpm
Prop 65 label required?	Yes



Informations sur le produit et utilisation de l'application

Use the TruFLOW™ Jr. Manifold with Balancing Valves in conjunction with the TruFLOW Jr. Manifold with Isolation Valves or the TruFLOW Jr. Valveless Manifold to complete the manifold set. The TruFLOW Jr. Manifold with Balancing Valves allows manual flow balancing of the individual loops on the manifold.

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Collecteurs d'alimentation TruFLOW Jr. avec vannes d'équilibrage	All	IMC|IRC|NBC of Canada|UMC	CSA B137.5|R32: ISO 228-G 1¼"|ASTM F877|R20: ISO 228-G ¾"	cNSFus-rfh

L'installation

For more information, refer to the Uponor TruFLOW Jr. Manifold Instruction Sheet or the Uponor Complete Design Assistance Manual. Accessories: TruFLOW Jr. Manifold Bracket: A2640021; End Cap with Vent: A2803250; Basic End Cap: A2080032.

Applications connexes

Radiant Heating and Cooling Systems

Permafrost Prevention Systems

Turf Conditioning Systems

Remarques :

Manifold body threaded connections: R32
Manifold loop threaded connections: R20

Manifold body threaded connections:
R32
Manifold loop threaded connections: R20

Notes de bas de page

-

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517

© 2024 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés