Actionneurs thermiques à deux fils pour collecteurs à vanne TruFLOW Classic et Jr.

Renseignements sur le projet


Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Prop 65 label required? Yes

Informations sur le produit et utilisation de l'application

The Uponor Two-wire Thermal Actuators are slow-opening thermal actuators that mount directly onto Uponor manifolds. They provide individual-loop flow control on multi-zoned manifolds.



	Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	Current draw max. [A]	Operating voltage AC [VAC]	Weight per UOM [lbs/UOM]
✔	Two-wire Thermal Actuator for TruFLOW Classic and Jr. Valved Manifolds	A3030523	2.86	1.56	1.56	0.083	24	0.25

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Actionneurs thermiques à deux fils pour collecteurs à vanne TruFLOW Classic et Jr.	A3030523	-	Class II wiring	-

L'installation	Applications connexes
Mount directly onto the manifold. Refer to the manifold installation guide for detailed instructions.	Radiant Heating and Cooling Systems Permafrost Protection Systems Turf Conditioning Systems

Remarques :

Time to Open/Close:
3 to 5 minutes

Notes de bas de page	Coordonnées de la personne-ressource	
-	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés