
Adaptateurs pour raccord en cuivre de type QS

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	Brass
End type 1	ISO 228-G 3/4"
End type 2	Sweat 1/2"
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes



Informations sur le produit et utilisation de l'application

The Uponor QS-style Copper Adapters, combined with the appropriate QS-style Fitting Assembly, transition Wirsbo hePEXTM tubing to ½", ¾" or 1" copper pipe in hydronic heating applications

	Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	H [inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
✔	QS-style Copper Fitting Adapter, R20 x 1/2" Copper	A4342050	0.601	0.275	0.512	1.224	1.388	1.063	0.612	0.531	0.15

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Adaptateurs pour raccord en cuivre de type QS	A4342050	-	ASTM F877|R20: ISO 228-G ¾"	-

L'installation

The corresponding compression fitting threads onto the R20 or R25 thread to adapt to copper. For additional information, refer to the Uponor Radiant Floor Heating Installation Handbook.

Applications connexes

Radiant Heating and Cooling Systems

Permafrost Protection Systems

Turf Conditioning Systems

Notes de bas de page

-

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés